



CANALIZACIÓN ENTERRADA REFORZADA, CON TUBERIA DE PVC COMPACTA SERIE SN4 DE DÍAMETRO 400 - 750 MM, FABRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 1401-1 Y AENOR, EN ZANJA DE 0.80 M DE ANCHO, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE ESPESOR Y RELLENO DE ZANJA HASTA 50 CM POR ENCIMA DE LA CANALIZACIÓN CON HORMIGÓN HM-20, VERTIDO DESDE CAMIÓN Y COMPACTADO EJECUTADO SEGÚN NTE-ISA, MEDIDO SEGÚN DIMENSIONES NOMINALES DE PROYECTO.

POZO DE REGISTRO CIRCULAR CONCÉNTRICO, CONFECCIONADO CON ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA CON UN DIÁMETRO INTERIOR DE 100 CM. ENFOSADO INTERIOR Y JUNTAS TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO 1:3. BRUNIDO, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20. ENRASADO CON EL PAVIMENTO Y PATES EMPOTRADOS. INCLUSO MARCO Y TAPA D

 CAUDALIMETRO COLOCADO EN POZO DE REGISTRO PARA MEDICIÓN DE LAS AGUAS FECALES QUE SE VIERAN A LA RED PÚBLICA DE SANEAMIENTO.



era projects managers s.l.p.

antonio espinosa murias

  
antonio rodríguez martínez

---

CREIPARÉ S.I.

---

PLAN ESPECIAL DE DOTACIONES PARA EQUIPAMIENTOS EN SUELO PÚBLICO

PENENTE PARROQUIA NOCUEIRA MEIS PONTEVEDRA

---

SF03

---

## INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO FECALES ZONA B

E: 1/500